

ET2410



РОССИЙСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ



- Усиленный буровой насос.
- Регулировка потока из кабины.
- Два семикнопочных джойстика управления с фиксацией крайних положений.
- Три концевика на лафете.
- Усиленные штанги.
- Автоматическая смазка штанг.
- Подогрев гидравлического бака.
- Эргономичная кабина с кондиционером и печкой.
- Встроенный повторитель системы локации SENSE NV.
- Интеграция системы ROCKBUSTER.
- Декларации о соответствии ЕАС и ЭПСМ Завода-изготовителя.

РУС 10797855



Гарантия 1 год или 1500 мото-часов.

Лизинг.

*Особые условия при покупке продукции «СЕНСЕ ГНБ»
и «СЕНСЕ ИНЖИНИРИНГ».*

Обучение бригады в учебном центре «СЕНСЕ Академия» в подарок.



Рабочие характеристики

Максимальная скорость вращения	170 об/мин
Крутящий момент (макс.)	10000 Нм
Скорость хода каретки	40 м/мин
Скорость хода каретки (без нагрузки)	40 м/мин
Усилие тяги (макс.)	24 тонна-силы
Усилие проталкивания (номин./макс.)	24 тонна-силы
Угол наклона	0-36%
Транспортная скорость	2-3 км/ч

Силовая установка

Двигатель	Cummins© QSB4.7-C180-31
Топливо	дизель
Мощность двигателя	132 кВт
Экологический стандарт	Евро-3
Система охлаждения	жидкостная
Тип двигателя	турбированный
Количество цилиндров	6
Объем двигателя	4,7 л
Максимальная скорость вращения	3300 об/мин
Номинальная скорость вращения	2400 об/мин
Аккумулятор (2 шт)	24 В

Гидравлика

Гидромотор вращения	Danfoss
Гидромотор тяги	Danfoss
Гидромотор податчика штанг	Danfoss
Гидронасос (3 секции)	Jinan

Буровые штанги

Длина буровых штанг	3000 мм
Диаметр по телу	73 мм
Тип резьбы шпинделя	NC-23
Количество штанг в кассете	40
Сменная кассета для штанг	опция

Справочно. Нагрузки для штанг 73x8

Максимальное безопасное тяговое усилие	372 кН
Максимальное безопасное усилие на вращение	13000 кН

Габаритные размеры

Длина	6100 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса (без кассеты штанг)	9300 кг

Бортовой буровой насос

Давление (макс)	8 Мпа
Объем подачи (макс)	400 л/м
Регулировка объема подачи раствора из кабины на каждой скорости	50-100%

Объемы рабочих жидкостей

Бак гидравлики	225 л
Топливный бак	150 л
Масло двигателя	25 л
Охлаждение двигателя	38 л



Комплексные решения для ГНБ от ООО «СЕНСЕ ИНЖИНИРИНГ»

432045, Ульяновская область, г. Ульяновск,

ул. Герасимова, 10 м, помещение 1

+7 (987) 631-94-66, +7 (987) 631-95-33 менеджер по продажам Дмитрий

info@etdrill.ru, www.etdrill.ru